

CEMO KS MOBIL EASY PG 4

MED ADR-GODKÄNNANDE

KS-MOBIL Easy 120 L, 190 L, 330 L godkänd för transport under ADR-godkännande nr. D/BAM 14341/31H2 (120 L och 190 L)

Besiktningar varje 2½ år motsvarande ADR 6.5.4.4.1b*** och ADR 6.5.4.4.2b. Kompletterad monterad.

Behållare:

- med enkelvägg 120 L, 190 L eller 330 L
- elektriskt ledande högt tvärbunden polyeten
- patenterad flamddämpande fyllning (120 L och 190 L)
- med explosionsskydd (330 L)
- mätsticka för kontroll av fyllnadsnivå (120 L och 190 L)
- med nivåmätare (330 L)
- integrerad munstyckshållare
- integrerat påfyllningsmunstycke
- integrerad ventilations- och tryckavlastning
- integrerade gaffeltruckfack
- integrerade handtag
- integrerade fördjupningar för spännband under transport

Förmonterad pump:

- 25 L/min handpump, 2,7m påfyllningsslang (statiskt ledande) och manuellt munstycke
- självsugande pump 12V DC 25 L/min eller 230V AC 40 L/min, ATEX-godkänd, automatiskt utmatningsmunstycke, 4m påfyllningsslang (statiskt ledande) och 5 m elkabel (pump 230V utan kabel)

För digital flödesmätare K24 ATEX som tillval, mellan påfyllningsslangen och det automatiska munstycket för versionen med elektrisk pump, se s. 127

KS-MOBIL Easy 190 L med handpump med gångjärnsförsatt lock



Bensin och bensinblandningar



Explosionsdämpande insats (patentskyddad), därför ingen explosiv atmosfär inuti behållaren (120 L och 190 L)



explosionsskydd (330 L)

NYHET



KS-MOBIL Easy 120 L med pump 12V

NYHET



KS-MOBIL Easy 330 L med pump 12V och gångjärnsförsatt lock

Volym / Beskrivning		Mått cm (l x b x h)	Vikt ca. kg	Art. nr
120L med handpump		80 x 60 x 45	23	10091
120L med pump 12V, 25 L/min, ATEX och automatiskt munstycke	NYHET	80 x 60 x 45	33	11498
120L med handpump och gångjärnsförsatt lock		80 x 60 x 47	26	10092
120L med pump 12V, 25 L/min, ATEX, automatiskt munstycke och gångjärnsförsatt lock	NYHET	80 x 60 x 47	36	11499
190L med handpump		80 x 60 x 59	25	10093
190L med pump 12V, 25 L/min, ATEX och automatiskt munstycke	NYHET	80 x 60 x 59	35	11500
190L med handpump och gångjärnsförsatt lock		80 x 60 x 61	28	10094
190L med pump 12V, 25 L/min, ATEX, automatiskt munstycke och gångjärnsförsatt lock	NYHET	80 x 60 x 61	38	11501
190L med pump 230V, 40 L/min, ATEX och automatiskt munstycke		80 x 60 x 59	35	10458
330 L med pump 12V, 25 L/min, ATEX, automatiskt munstycke och gångjärnsförsatt lock	NYHET	118 x 79 x 57	42	11502*

* Tillgänglig från september 2021

*** Transportgodkännandet för alla plast-IBC:s är begränsat till 5 år.