



## ÖVERFYLLNADSSKYDD

# Mano-X MG

Givare för elektroniskt överfyllnadsskydd för anslutning till tankbil. Godkänd för **foto**gen, **die**sel och **eldningsolja-1**. Givaren är speciellt avsedd för utomhuscisterner (gårdscisterner). Givare och kontakt är en enhet, således ingen kabeldragning.

### FUNKTION

Givaren utgörs av en PTC-termistor. När tankbilens ansluter givaren, värms PTC-termistorn upp och tankbilens förstärkare ger därvid klarsignal för fyllning. När vätskan kommer upp till PTC-termistorn kyls denna av, detta känner förstärkaren och avbryter fyllningen. Om det är avbrott eller kortslutning i givarkretsen erhålles ingen klarsignal.

### UTFÖRANDE

- Godkänd för utomhus cisterner som innehåller fotogen, diesel eller eldningsolja-1. Certifikat nummer: SP OP99.1002.
- Anslutningsfäste av stål. Teleskopiskt givarrör medför enkel inställning för önskad tankhöjd.
- Givaren är helt trycktät.
- Utförlig monteringsanvisning och monteringsprotokoll samt certifikat medföljer varje givare.
- Anslutning G15 (1/2").

### MODELLER

**Mano-X MG**                    **RSK 563 32 50**  
Justerbar 125-240mm.

**Mano-X MGF**  
Justerbar 110-190mm.

**Mano-X MGFK**  
Justerbar 75-140mm.



CERTIFIERAD

**RISE**